



TRANSPORTBETON - Produktliste nach ÖNORM B 4710 - 1

Stand 01.03.2017

Unser Lieferverzeichnis umfasst wesentlich mehr als diese Standardbetone laut Norm!
Wir beraten Sie gerne, um den richtigen Beton für Ihr Vorhaben zu finden!

Damit unser Beton so effizient wie möglich an seine Einbaustelle gelangt, verfügen viele unserer Fahrzeuge über Förderbänder (ca.12m Reichweite) und Teleförderbänder (ca.16m Reichweite). Sollte die Einbaustelle schwer zugänglich oder weiter entfernt sein, kann der Beton auch mit unseren eigenen Betonpumpenfahrzeugen (Mastlänge 31m, 35m und 42m) gepumpt werden.

Druckfestigkeitsklassen - STANDARDBETONE - in Konsistenz F 45, Größtkorn 32 und Festigkeitsentwicklung EM								
ÖNORM	SM 100	C 8/10	C 12/15	C 16/20	C 20/25	C 25/30	C 30/37	C 35/45
B 4710 - 1	X0	X0	X0	XC1	XC1	XC2	XC2	XC2

BETONE mit besonderen Eigenschaften - Expositionsklassen				
Empfohlene Einsatzgebiete	Kurzbezeichnung	Abgedeckte Umweltklassen	Konsistenz	Zement
	B1	XC3	F 45	CEM II / A-M (S-L) 42.5 N
<i>Senkrechte außenliegende dichte Bauwerke, Frost ohne Taumittel, schwach lösender Angriff, Sichtbeton (SB)</i>	B2	XC3/XD2/XF1/XA1L/SB	F 45	CEM II / A-M (S-L) 42.5 N
<i>Waagrechte außenliegende dichte Bauteile, Schwimmbäder, beständig gegen schwach lös. Angriff, chloridh. Industrieabwässer, SB</i>	B3	XC3/XD2/XF3/XA1L/SB	F 45	CEM II / A-M (S-L) 42.5 N
<i>Wasserdruck über 10m, Hallenschwimmbäder, chloridh. Industrieabwässer, senkrechte Flächen, SB</i>	B4	XC4/XD2/XF1/XA1L/SB	F 45	CEM II / A-M (S-L) 42.5 N
<i>Taumittelh. Sprühnebel ausgesetzt, Wasserdruck über 10m, Schwimmbäder, chloridh. Wasser, schwach lösender Angriff, SB</i>	B5	XC4/XD2/XF2/XA1L/SB	F 45	CEM II / A-M (S-L) 42.5 N
<i>Chem. mäßig lösend und angreifende Umgebung, hohe Wassersättigung o. Taumittel</i>	B6	XC4/XD2/XF3/XA2L/SB	F 45	CEM II / A-M (S-L) 42.5 N
<i>Abwasseranlagen, waagr.+senkr. Flächen, die Regen und Frost ausgesetzt sind, Wasserdruck über 10m, chloridh. Abwässer, SB</i>	B6 C ₃ A-frei	XC4/XD2/XF3/XA2L/XA2T/SB	F 45	CEM I 32.5 R HS C ₃ A-frei
<i>Randbalken, Lärmschutzwände, Bauteile, die direkt Taumittel ausgesetzt sind, SB</i>	B7	XC4/XD3/XF4/XA1L/SB	F 45	CEM II / A-M (S-L) 42.5 N
<i>Schlitzwände, Bohrpfähle im Trockenem</i>	B8	XC3/UB1	F 59	CEM II / A-M (S-L) 42.5 N
<i>Bohrpfähle im Wasser, o. mit Stützflüssigkeit</i>	B9	XC3/UB2	F 59	CEM II / A-M (S-L) 42.5 N
<i>Schlitzwände, chem. schwach angreifend, Bohrpfähle im Trockenem</i>	B10	XC3/XD2/XF1/XA1L/UB1	F 59	CEM II / A-M (S-L) 42.5 N
<i>Bohrpfähle im Wasser, chem. schwach angreifend, chloridh. Wässer</i>	B11	XC3/XD2/XF1/XA1L/UB2	F 59	CEM II / A-M (S-L) 42.5 N

Sondermischungen bzw. Estriche (nicht ÖNORM-geprüft)							
Sondermischung	SM300 C1 GK4	SM300 C1 GK8	SM350 C1 GK4	SM350 C1 GK8	SM400 C1 GK4	SM400 C1 GK8	

Bankverbindungen


Raiffeisenbank Hartkirchen
 IBAN AT06 3418 0000 0141 5751
 BIC RZOOAT2L180

Volksbank Eferding
 IBAN AT56 4480 0303 8446 0000
 BIC VBWEAT2WXXX

Sparkasse Eferding
 IBAN AT30 2033 0034 0034 0513
 BIC SPPBAT21034

Oberbank Eferding
 IBAN AT53 1500 4008 0102 3391
 BIC OBKLAT2L

Zahlbar und klagbar in Eferding. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Bei Zahlungsverzug berechnen wir mindestens 1% Verzugszinsen pro angefangenem Monat, sofern „nicht höhere Kreditbeschaffungskosten“ gegeben sind. Zahlungen werden immer der ältesten offenen Rechnung zugeordnet. Gewährte Nachlässe werden hinfällig, wenn der vorstehende Rechnungsbetrag nicht innerhalb der vereinbarten Zahlungsfrist beglichen wird. Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen.
 Registriert beim Landesgericht Wels unter FN 26651 v. – Sitz: 4070 Puppung – Rechtsform: Gesellschaft m.b.H. & Co. KG – ATU 22160701



WANDSCHÜTTUNG